



LÍNEA  
CONSTRUCCIÓN



Turbo calefactor  
Diésel industrial



### TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER BGO-30C-1

Este turbo calefactor Industrial está diseñado para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados, sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

**Puede utilizarse hasta 4.000 msnm.**

#### ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

Sistema automático de encendido para dar mayor seguridad al funcionamiento.



#### SENSOR DE LLAMA

Sensor que evita las fugas en el equipo.



#### INDICADOR DE TEMPERATURA

Panel que indica la temperatura a programar deseada y la temperatura ambiente.



#### POTENCIÓMETRO

Selector de temperatura deseada para operar.





## TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER BGO-30C-1

Turbocalefactor Industrial KRAFTER de 30 KW es la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes.

**El Modelo BGO-30C-1 Puede usarse hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar.**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO INDUSTRIAL	BGO-30C-1
Potencia (entrada de calor)	30 kW
Voltaje/Frecuencia	220 - 240 V /50 Hz
Tasa de flujo de aire	793 (m <sup>3</sup> /h)
Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	2,4 L/h
Área de calefacción	200 m <sup>2</sup>
Potencia de motor	340 W
Clasificación de fusible	T3, 15 A
Peso neto	26.5 kg
Dimensiones	1050 x 515 x 695 mm
Capacidad del estanque	50 L
Rango de operación	~17 h
Válvula de combustible	Si
Manilla	1
Termostato ambiente	Incorporado
Luz de detección de falla	Incorporado
Código interno	1810000030130