


ACEITE MULTIGRADO 15W/40

El Aceite Krafter 15W-40 CI-4/SL ha sido desarrollado para motores de 4 tiempos a gasolina y diésel que operan bajo condiciones exigentes. Su formulación multigrado de alta gama garantiza un desempeño superior frente a altas temperaturas, manteniendo la limpieza interna del motor y brindando una excelente protección contra el desgaste. Cumple con exigentes estándares internacionales como API CI-4/SL y ACEA E7-16, lo que lo convierte en una opción ideal para generadores, motobombas, unidades motrices y otros equipos profesionales.




Código Interno: 4419011001001 (Caja de 12 x 1 L)




USO GASOLINA Y DIÉSEL

Su fórmula cumple con la especificación API CI-4/SL, brindando compatibilidad y alto rendimiento en motores tanto a gasolina como a diésel.




ALTO RENDIMIENTO

Mantiene un desempeño óptimo incluso en condiciones de calor extremo y ambientes húmedos, ofreciendo protección constante.



PROTECCIÓN CONTINUA

Su fórmula asegura una fluidez ideal que protege el motor desde el arranque, reduciendo el desgaste inicial.



MAYOR DURABILIDAD

Reduce la fricción de componentes clave, alargando la vida útil del motor y minimizando el mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE	-	-	15W-40
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	116
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	15,8
Índice de viscosidad	cSt	ASTM D 9970	135
TBN	mg KOH /g	ASTM D 2986	10

ESPECIFICACIONES

API CI-4/SL	ACEA E7-16	DTFR 15B110 (ex MB-228.3)
Viscosidad a 40°C	cSt	MAN 3275

