


ACEITE COMPRESOR SAE 30

El aceite KRAFTER SAE 30 para compresores ha sido desarrollado con una fórmula especializada, recomendado para compresores de pistón de una o dos etapas, asegurando una protección óptima contra el desgaste y la corrosión.

Su formulación SAE 30 ofrece un comportamiento viscoso constante, favoreciendo una lubricación uniforme y eficiente durante todo el ciclo de trabajo del compresor. KRAFTER garantiza la calidad y desempeño de este lubricante bajo condiciones de uso recomendadas por el fabricante del motor.




Código Interno: 4449000120130 (Caja de 12 x 1 L)




FORMULA ESPECIALIZADA

Diseñado específicamente para compresores de pistón, entrega una protección superior contra el desgaste y la formación de depósitos.



PROTECCIÓN

Su viscosidad estable asegura una lubricación efectiva desde el arranque, reduciendo el desgaste en condiciones críticas.



LARGA VIDA

Minimiza la fricción y el deterioro de componentes internos, extendiendo los intervalos de mantenimiento y la durabilidad del equipo.



RENDIMIENTO ÓPTIMO

Formulado para mantener un desempeño estable y confiable incluso en ambientes de alta temperatura y humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE	-	-	30
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	105
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	12
Índice de viscosidad	cSt	ASTM D 9970	108
TBN	mg KOH /g	ASTM D 2986	10

